

CARLI P® est un sèche-serviettes électrique programmable, à fluide caloporteur au design sobre qui s'intègre à toutes les salles de bain. Son profil galbé facilite le passage des serviettes.

- ✚ La programmation est intégrée dans 1 boîtier digital rétro éclairé, simple d'utilisation.
- ✚ La sécurité enfants est intégrée aux commandes, aucune modification involontaire n'est possible quand le verrouillage clavier est actif.
- ✚ Le mode Boost réglable de 10 min. à 1h30 accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide des serviettes et/ou des vêtements.

CARLI P® est livré avec 2 patères de suspension transparentes et amovibles permettant de suspendre aisément les serviettes et/ou les vêtements.



PRINCIPE

- ✚ Radiateur de salle de bain et sèche-serviettes.
- ✚ Chauffage par rayonnement et convection.
- ✚ Programmation possible sur le thermostat ou moyennant le fil pilote 6 ordres.
- ✚ Réglage de température sur le thermostat ou via la télécommande infrarouge.

CORPS DE CHAUFFE

- ✚ Corps de chauffe galbé composé d'éléments en acier traité anticorrosion.
- ✚ Finition peinture époxy de couleur blanc satiné résistant à l'humidité.
- ✚ Collecteurs en forme de D, tubes galbés de 22mm de diamètre.
- ✚ Fluide de synthèse thermodynamique à hautes capacités thermiques.
- ✚ Résistance blindée monotube avec double système de sécurité (thermostat et thermofusible intégrés).



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ✚ Alimentation monophasée : 230V ±10% 50Hz.
- ✚ Classe II, double isolation, indice de protection IP44.
- ✚ Respect des normes (CEM, Basse-Tension, RoHS, ERP, EcoDesign) européennes en vigueur.
- ✚ Détection d'ouverture de fenêtre avec passage en mode hors-gel.
- ✚ Régulation électronique PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée), à enclenchement par relais + triac.
- ✚ Cinq profils de programmes préenregistrés pour chaque jour et 3 programmes personnalisables.
- ✚ Jauge de consommation d'énergie et indication de consommation estimée en kWh.
- ✚ Sécurité des réglages : limitation possible des plages de t° et verrouillage par code PIN.
- ✚ Fourni avec télécommande infrarouge et son support mural.
- ✚ Raccordement: dans bornier de connexion et sur circuit protégé par différentiel 30 mA.
- ✚ Mode de fixation : aux travers de 4 supports muraux transparents brevetés.
- ✚ Livré avec gabarit de perçage avec schéma et explications simplifiés de montage.



4 MODÈLES DISPONIBLES

MODELES	REFERENCES	DESCRIPTIONS	PUISSANCES	HAUTEURS	LARGEURS	PROF.*	PRIX HTVA
CARLI P 500W	1CARP0500TIR	Sèche-serviettes programmable à tubes galbés : 500W	500 W	94,1 cm	50,0 cm	6,6 cm	299,00 €
CARLI P 700W	1CARP0700TIR	Sèche-serviettes programmable à tubes galbés : 700W	700 W	131,9 cm	50,0 cm	6,6 cm	389,00 €
CARLI P 1000W	1CARP1000TIR	Sèche-serviettes programmable à tubes galbés : 1000 W	1000 W	169,7 cm	55,0 cm	7,0 cm	439,00 €
CARLI P 1250 W	1CARP1250TIR	Sèche-serviettes programmable à tubes galbés : 1250 W	1250 W	173,9 cm	60,0 cm	7,3 cm	499,00 €

* Pour obtenir la valeur de profondeur hors-tout de CARLI posé, ajoutez +/- 5,3 cm à 6,6 cm à la valeur de sa profondeur.

