

RAVEA®c est un radiateur électrique à inertie fluide très polyvalent.

Il s'utilise aussi bien en salles de bains qu'en chambres et en pièces de vie. Doté d'un détecteur de présence et d'un logiciel d'auto-programmation, il ajuste la température en votre présence et la diminue automatiquement après votre départ. Et avec la version connectée RAVEA®c, vous aurez un contrôle à distance et une vision claire de vos consommations.

Faciles à utiliser et très confortables, avec les radiateurs RAVEA®c vous bénéficiez d'une chaleur douce tout en réalisant de belles économies d'énergies.



RAL  
9010



Chaleur régulée  
en temps réel



Économie  
d'énergie



Facilité  
d'utilisation



Diffusion  
rapide



Sans  
entretien




Version  
connectée



Pack  
Eco-Energy®

## PRINCIPE ET RÉGULATION

- Chauffage par rayonnement et convection naturelle
- Régulation en fonction des besoins en temps réel grâce au logiciel d'auto-programmation et autoadaptation
- Régulation par thermostat électronique intégré et programmable permettant la gestion de :
  - en mode Auto : 3 programmes préenregistrés et modifiables : Confort ou Eco ou Hors-gel permanent
  - modes Confort+, Confort, Eco, Hors-gel et Boost réglable ; dérogation manuelle et temporaire ; Fonction vacances
  - de la fonction « détecteur de présence » avec abaissement automatique de la température
  - de la fonction « ouverture de fenêtre » désactivable
- Possibilité de choisir un programme auto-adaptatif privilégiant le confort ou l'économie
- Jauge de consommation avec code couleurs ; indicateur de consommation estimée en kWh
- Régulation PID
- Toutes les caractéristiques du  **PACK ECO-ENERGY®**



## CORPS DE CHAUFFE

- Corps de chauffe composé d'éléments en fonte d'aluminium
- Fluide de synthèse à hautes capacités thermiques et excellente conductibilité
- Joints d'habillage polymères plates avec thermostat intégré en partie haute
- Peinture époxy, Couleur blanc proche du RAL 9010

## Gamme RAVEA®c, chaleur douce et économies garanties

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Triple connectivité
- Alimentation en 220/230 V monophasé. Fonctionnement adapté à un compteur mono ou bi-horaire
- Classe II, IP24, Double isolation, conforme aux normes EcoDesign ; sécurité anti-surchauffe
- Verrouillage clavier : 'sécurité enfants' et verrouillage des réglages par code PIN
- Limitation possible des plages de t° pour logements locatifs privés ou sociaux
- Aide aux malvoyants via touche en relief et bips sonores ; large écran LCD rétroéclairé pendant la manipulation
- Raccordement : 2 fils (phase + neutre) ; fil pilote si gestionnaire d'énergie externe ; livré avec câble sans fiche ; longueur du câble = 1,1 m
- Mode de Fixation : double console murale en acier avec sécurité anti-basculement
- Accessoires : pieds en métal ; gabarit de perçage fournit

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
RAVEAc 750	750	52,2	58	8	11,7	529,00 €
RAVEAc 1000	1000	60,3	58	8	13,6	564,00 €
RAVEAc 1250	1250	76,4	58	8	17,1	629,00 €
RAVEAc 1500	1500	84,5	58	8	19,1	664,00 €
RAVEAc 2000	2000	108,8	58	8	24,5	759,00 €

