

Les radiateurs STEATHEC® de la gamme TPI sont équipés d'un thermostat programmable intégré. Positionné en partie haute, intuitif et doté d'un large écran, ce thermostat vous offre un grand confort d'utilisation.

Auto-programmable, il s'adaptera automatiquement à votre rythme de vie en anticipant vos besoins de chaleur et, grâce à son détecteur de présence, il diminuera la température après votre départ, optimisant ainsi votre bien-être tout en générant un maximum d'économies.

Très facile à utiliser, les radiateurs STEATHEC® TPI vous procureront une chaleur douce et enveloppante tout au long de l'année.



RAL
9016



Chaleur douce
et enveloppante



Confort du
rayonnement



Économie
de l'énergie



Nombreuses
dimensions



Sans
entretien



Facilité
d'utilisation



Pack
Eco-Energy®

PRINCIPE ET RÉGULATION

- Chauffage par rayonnement et convection naturelle
- Régulation en fonction des besoins en temps réel grâce au logiciel d'auto-programmation et auto-adaptation
- Régulation par thermostat électronique radio et programmable permettant la gestion :
 - en mode Auto : 3 programmes préenregistrés et modifiables : Confort ou Eco ou Hors-gel
 - en mode manuel : Confort, Eco et Hors-gel
 - de la fonction « détecteur de présence » avec abaissement automatique de la température
 - de la fonction « ouverture de fenêtre » désactivable
- Possibilité de choisir un programme auto-adaptatif privilégiant le confort ou l'économie
- Jauge de consommation avec code couleurs ; indicateur de consommation estimée en kWh
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par relais triac

CORPS DE CHAUFFE

- Corps de chauffe composé d'éléments en fonte d'aluminium
- « Cœur de chauffe » en Stéatite pure à conductibilité et capacité de stockage des calories inégalées
- Joints d'habillage polymères arrondies avec thermostat intégré en partie haute
- Peinture époxy, Couleur blanc proche du RAL 9016

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation en 220/230 V monophasé. Fonctionnement adapté à un compteur mono ou bi-horaire
- Classe I, IP20, conforme aux normes EcoDesign ; sécurité anti-surchauffe
- Verrouillage clavier : 'sécurité enfants' et verrouillage des réglages par code PIN
- Limitation possible des plages de température pour logements locatifs privés ou sociaux (code PIN)
- Aide aux malvoyants via touche en relief et bips sonores ; Écran LCD rétroéclairé pendant la manipulation
- Raccordement : phase + neutre + terre, livré avec câble d'alimentation, sans fiche

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
STEATHEC TPI 800	800	51,1	58	9,5	14,9	718,00 €
STEATHEC TPI 1000	1000	59,1	58	9,5	19,5	778,00 €
STEATHEC TPI 1200	1200	67,1	58	9,5	23,3	838,00 €
STEATHEC TPI 1500	1500	83,1	58	9,5	28,9	908,00 €
STEATHEC TPI 1800	1800	91,1	58	9,5	32,6	958,00 €
STEATHEC TPI 2000	2000	99,1	58	9,5	34,8	1018,00 €
STEATHEC TPI 2300	2300	115,1	58	9,5	43,2	1099,00 €

- Mode de Fixation : potences métalliques facilement ajustables
- Accessoires : pieds & supports métal ; roulettes à bande en caoutchouc pour surfaces sensibles