

Avec sa nouvelle gamme, STEATHEC® TPIc vous apporte un concentré de technologies au service de votre confort et de votre gestion efficace de l'énergie.

Doté d'un détecteur de présence et d'un logiciel d'auto-programmation, il ajuste la température en votre présence et la diminue automatiquement après votre départ.

Grâce à l'application gratuite Ectrl, vous aurez un contrôle de vos consommations et vous pourrez piloter via votre Smartphone vos radiateurs à distance et par la voix.



RAL
9016



Chaleur douce et enveloppante



Confort du rayonnement



Économie de l'énergie



Nombreuses dimensions



Sans entretien



Facilité d'utilisation



Version connectée



Pack Eco-Energy®



PRINCIPE ET RÉGULATION

- Chauffage par rayonnement et convection naturelle
- Régulation en fonction des besoins en temps réel grâce au logiciel d'auto-programmation et auto-adaptation
- Régulation par thermostat électronique intégré et programmable permettant la gestion de :
 - en mode Auto : 3 programmes préenregistrés et modifiables : Confort ou Eco ou Hors-gel permanent
 - modes Confort+, Confort, Eco, Hors-gel et Boost réglable ; dérogation manuelle et temporaire ; Fonction vacances
 - de la fonction « détecteur de présence » avec abaissement automatique de la température
 - de la fonction « ouverture de fenêtre » désactivable
- Possibilité de choisir un programme auto-adaptatif privilégiant le confort ou l'économie
- Jauge de consommation avec code couleurs ; indicateur de consommation estimée en kWh
- Régulation PID



CORPS DE CHAUFFE

- Corps de chauffe composé d'éléments en fonte d'aluminium
- « Cœur de chauffe » en Stéatite pure à conductibilité et capacité de stockage des calories inégalées
- Joues d'habillage polymères arrondies avec thermostat intégré en partie haute
- Peinture époxy ; Couleur blanc proche du RAL 9016

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Triple connectivité : Zigbee 3.0 pour rejoindre une box domotique ; Wifi sans box domotique ; Bluetooth
- Alimentation en 220/230 V monophasé. Application Ectrl gratuite, sans besoin de box domotique supplémentaire
- Classe I, IP20 , conforme aux normes BT, CEM, ErP et EcoDesign ; sécurité anti-surchauffe
- Verrouillage clavier : 'sécurité enfants' et verrouillage des réglages par code PIN
- Limitation possible des plages de température pour logements locatifs privés ou sociaux
- Aide aux malvoyants via touche en relief et bips sonores ; Écran LCD rétroéclairé pendant la manipulation ; sauvegarde des réglages utilisateurs en cas de coupure secteur
- Raccordement simple à 3 fils : phase et neutre + terre. Livré avec câble d'alimentation sans fiche de longueur = à la longueur du radiateur ; câble plus long sur demande
- Mode de fixation : potences métalliques facilement ajustables
- Accessoires: pieds & supports métal ; roulettes à bande en caoutchouc pour surfaces sensibles

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
STEATHEC TPIc 800	800	51,1	58	9,5	14,9	755,00 €
STEATHEC TPIc 1000	1000	59,1	58	9,5	19,5	815,00 €
STEATHEC TPIc 1200	1200	67,1	58	9,5	23,3	875,00 €
STEATHEC TPIc 1500	1500	83,1	58	9,5	28,9	945,00 €
STEATHEC TPIc 1800	1800	91,1	58	9,5	32,6	995,00 €
STEATHEC TPIc 2000	2000	99,1	58	9,5	34,8	1055,00 €
STEATHEC TPIc 2300	2300	115,1	58	9,5	43,2	1136,00 €